

Ausschreibungstexte KEFA Produkte



KefaExterieur

Die zu beschichtenden Flächen sind vor Beginn auf Bauschäden zu prüfen.

Ein tragfähiger Untergrund ist sicherzustellen.

Bauschäden wie z. B. Undichtigkeiten im Dach/ Wandbereich, defekte Rohrleitungen, loser Putz, Ausblühungen etc. sind **vor** Beginn fachgerecht instand zu setzen.

Die Fassade ist vor der Farbbeschichtung mit KefaWash zu reinigen, sodass keine trennenden Substanzen mehr vorhanden sind.

Nicht zu beschichtende Teile sind zu schützen/ abzudecken.

Die Fassade soll ganzflächig mit einer Farbbeschichtung versehen werden, die die Oberflächenspannung von Wasser bricht, das Wasser aufnimmt, verteilt und sehr schnell in Gasform wieder an die Luft abgibt, sodass Schimmel und Algen keine Lebensgrundlage mehr vorfinden.

Um diesen physikalischen Vorgang zu gewährleisten, sind mindestens 900 - 1200 g/ m² auf die Wandfläche im Kreuzgang mit Airless zu spritzen oder in 2 – 3 Arbeitsgängen aufzurollen.

Die Farbbeschichtung muss giftfrei sein und darf keine Aligzide/ Biozide enthalten.

Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass seine Leistungen gemäß den Herstellervorschriften erbracht werden.

Farbton (ca. RAL oder ca. NCS):

Referenzfabrikat: <https://kefasystem.com/de/produkte/kefatherm-exterieur.html>

Vorarbeiten:

Baustelleneinrichtung	je m ²	€
Abdeckungen	je m ²	€
Entsorgung	je m ²	€
Pauschale		€

Einzelpreis Gesamtpreis

Pos. 1		
Untergrund prüfen auf Saugfähigkeit und Festigkeit	je m ²	€

Evtl. Pos.		
Untergrund reinigen	je m ²	€

Pos. 2 (eventual Position)		
Untergrund instand setzen	je m ²	€

Pos. 4		
Beschichtung der Flächen mit	je m ²	€
min. Schichtstärkeg/ m ²		

Pos. 5		
Stundensatz für unvorhergesehenes	je Std	€

Gesamtsumme netto		€
		=====

Die oben stehenden Preise verstehen sich als Netto, zzgl. der jeweils gültigen MwSt.